



Easy Clean Wallpaint



DESCRIPTION	Peinture murale durable de haute qualité pour l'intérieur (mat)
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES	<ul style="list-style-type: none"> • Excellente lavabilité • Résistance à l'abrasion Classe 1 selon DIN EN 13300 obtenue après un mois • Ne se lustre pas (après nettoyage) • Mise en oeuvre aisée • N'éclabousse pas • Résistance à la plupart des produits désinfectants • Faible en solvant
USAGE	<ul style="list-style-type: none"> • recommandé pour l'horeca, l'industrie, les hopitaux et le secteur privé • convient pour la finition sur béton, maçonnerie, plafonnage et gyproc

INFORMATIONS	
Liant	Dispersion acrylique
Densité	1,36Kg / L
Rendement théorique	6 – 8 m ² / L selon l'application, la rugosité et la porosité du support
Degré de brillance	Mat
Conservation	<ul style="list-style-type: none"> • Environ 12 mois dans l'emballage d'origine non ouvert • Au frais, dans un endroit sec et à l'abri du gel

APPLICATION	
outil	brosse ou rouleau
séchage à 20°C	<ul style="list-style-type: none"> • au toucher après environ 1H • recouvrable après environ 12H
condition d'application	optimale >10°C et hr. <75%
dilution	appliquer de préférence non dilué. Si nécessaire, diluer avec Aquatura TF ou de l'eau
Nettoyage du matériel	Directement après utilisation à l'eau tiède

CONDITIONNEMENT	
Emballage	2,5 ltr, 5 ltr et 10 ltr
Couleur	Blanc et teintes claires suivant le Color Matching System
Base	Blanc, base 1

SYSTEME	
Préparation	<ul style="list-style-type: none"> • Réparer les irrégularités, dépoussiérer et dégraisser • Éliminer toute trace de moisissure et savon avec un détergent adapté • Éliminer du béton toute laitance de ciment • Le support doit être propre et sec, dégraisser éventuellement au Globaclean • Les supports très absorbants, poudreux et les réparations doivent être prétraités avec l'Aquafix • Les supports neufs seront prétraités avec Wall Sealer ED
Finition	En fonction du support, appliquer 1 ou 2 couches de Easy Clean Wallpaint