



Krijtverf



DESCRIPTION	Peinture à la craie très mate pour intérieur.
PRINCIPALES PROPRIÉTÉS	<ul style="list-style-type: none"> • Très couvrante • Mise en oeuvre aisée • Lavable • Très faible odeur • Fini très mat
UTILISATION	<ul style="list-style-type: none"> • Convient parfaitement pour les murs, les meubles et accessoires (rénovation et construction) • Convient pour la finition de plafond, maçonnerie, métal-stud, béton et gyproc. <p>De par sa consistance épaisse, la peinture à la craie ne ressemble pas à une laque. De ce fait, les coups de pinceaux sont plus visibles, créant ainsi une finition authentique. La peinture à la craie Global Paint est poudreuse mais reste stable.</p>

INFORMATIONS PRODUIT	
Liant	Copolymère vinylique en dispersion
Densité	1,51 kg par litre
Rendement théorique	6 à 8 m ² par litre selon l'application, la rugosité et la porosité du support
Brillance	Mat
Conservation	<ul style="list-style-type: none"> • Environ 12 mois dans un emballage non entamé • conserver au frais, au sec et à l'abri du gel

INFORMATIONS D'APPLICATION	
Application	Brosse et rouleau
Séchage à 20°C	<ul style="list-style-type: none"> • Au toucher après environ 1H • Recouvrable après environ 6H
Conditions d'application	Optimum > 10°C et H.R. < 75%.
Dilution	Eau

LIVRAISON	
Emballage	0,5 litre, 1 litre et 2,5 litres
Couleur	Blanc et toutes les couleurs de la gamme Global Paint CMS Matériau mise à la teinte en couleur, en particulier dans les couleurs foncées, peut changer les propriétés techniques du produit
Base	Blanc/1 et base 3 et 7

SYSTÈMES	
Prétraitement	<ul style="list-style-type: none"> • Réparer les irrégularités, dépolir et dégraisser • Eliminer du béton toute laitance de ciment • Le support doit être propre, sec, dégraisser éventuellement au Globaclean • Les supports très absorbants, poudreux et les réparations doivent être prétraités avec l'Aquafix • Si nécessaire diluer avec 5% d'Aquafix pour un meilleur accrochage sur supports fermés • Tous les types de support et de traitement ne sont pas inclus sur cette fiche technique. En cas de situations spécifiques, prenez contact avec votre distributeur Global Paint
Finition	En fonction du support, appliquer 1 ou 2 couches de Peinture à la craie. Pour la finition sur meubles, l'application d'un vernis ou d'une cire est recommandée. Votre distributeur Global Paint pourra vous conseiller.