



Globaltex Metallic



| | |
|-------------------------|--|
| DESCRIPTION | Peinture murale (base métallique) diluable dans l'eau pour réaliser des couleurs métallique différentes |
| Caractéristiques | <ul style="list-style-type: none"> • Bon pouvoir couvrant • Couleurs brillantes, qui peuvent varier selon la méthode d'application, l'éclairage et l'angle de vision • Nombre de couches quasi illimité • Tres difficilement inflammable |
| Utilisation | Pour donner un fini métallique aux murs et plafonds |

| | |
|----------------------------|---|
| Données techniques | |
| Liant | Dispersion vinylcopolymer |
| Densité | 1,04 kg par litre |
| Rendement théorique | 6 - 8 m ² par litre selon l'application, la rugosité et la porosité du support |
| Surface | Demi mat, 15 GU |
| Conservation | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Environ 12 mois en emballage d'origine • Conserver au frais, au sec et à l'abri du gel |

| | |
|----------------------------|--|
| Traitement | <ul style="list-style-type: none"> • Pinceau et rouleau à poil court • Lorsque vous utilisez un rouleau ou une brosse, roulez dans une direction autant que possible |
| Séchage à 20°C | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hors poussière: après environ 2 heures • Recouvrable: après environ 6 heures |
| Température | Optimum > 10°C et H.R.. < 75% |
| Diluant | Blanc et toutes les couleurs selon le système de CMS |
| Outils de nettoyage | Nettoyer immédiatement avec de l'eau tiède |

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Livraison | |
| Emballage | 1 ltr |
| Couleur | Une sélection de 24 couleur |

| | |
|-------------------|--|
| SYSTEMES | |
| Traitement | <ul style="list-style-type: none"> • Pour le meilleur résultat appliquer GLOBATEX METALLIC en deux minces couches sur un support blanc. • Traiter inégalités avec un enduit de rebouchage • Le support doit tenir, être propre, sans graisse, sec et de préférence en couleur blanc • Le cas échéant, dégraisser préventivement les supports extrêmement gras avec Globalclean • Le support uniformément sur la couleur selon CMS |