



SemiGloss Wallpaint



Définition	peinture de finition pour murs en dispersion aqueuse. Satiné brillant pour extérieur / intérieur
Caractéristiques	▪ Facilement lavable et lessivable ▪ Classe de lavage 1 selon DIN EN 13300 ▪ Excellente finition sur 'toile de verre' ▪ Sans démarrage ▪ Excellent opacité ▪ Résistant aux produits de nettoyage et désinfectants ▪ Pratiquement sans odeur
	▪ Excellent pour la rénovation et la nouvelle construction ▪ Convient pour la finition du plafond, de la maçonnerie et du plâtre, du béton, du béton cellulaire, des éléments en plâtre, tissu de verre, etc.
Données techniques	
Liant	Dispersion de copolymère vinylique
Densité	1,30 kg/ltr
Rendement théorique	8 - 10 m ² par litre par couche, variable selon la nature et l'état du support
Surface	Satiné brillant
Conservation	▪ Env. 12 mois dans un emballage non ouvert ▪ Conserver au frais, au sec et à l'abri du gel
Classe de lavage	Classe de lavage 1 selon DIN EN 13300 (après 28 jours de séchage)
Traitement	
Outils	Brosse, rouleau, pistolet pneumatique ou sans air jusqu'à 40 ° C (pression de pulvérisation du pistolet airless 180 - 220 bar, buse de pulvérisation 0,017 - 0,019 pouce)
Séchage à 20°C	▪ hors poussière: 1 heure ▪ recouvrable: 12 à 48 heures
Conditions de traitement	Optimal > 10 ° C et HR 75%
Diluant	Appliquer de préférence non dilué. Diluer si nécessaire avec Aquatura TF ou de l'eau
Outils de nettoyage	Nettoyer immédiatement avec de l'eau tiède
Livraison	
Emballage	2,5 ltr, 5 ltr et 10 ltr
Teintes	Blanc et teintes claires selon le Color Matching System
Base	Blanc/base 1
Systèmes	
Mise en oeuvre	▪ Supports sains, secs et solides. Réparer le support si nécessaire ▪ Le support doit être propre, sèche et sans poussière :dégraissage éventuel avec GLOBACLEAN ▪ Fonds absorbants: appliquer une couche de AQUAFIX ▪ Prétraitez les supports non traitées avec Wall Sealer ED
Finition	Selon le support, terminer avec 1 ou 2 couches de peinture SemiGloss Wallpaint