



Globaltex Color



Définition	Peinture mat sans solvant pour murs et plafonds à base de résine copolymère en dispersion aqueuse
Caractéristiques	▪ Excellente adhérence sur fonds ▪ Pouvoir opacifiant élevé ▪ Lessivable ▪ Sans éclaboussures ▪ Faible odeur ▪ Temps ouvert longtemps ▪ Sans solvants
Application	▪ Utilisez en rénovation et neuf ▪ Excellente finition: plafonds, maçonnerie, béton, béton cellulaire, placoplâtre

PRODUCTINFORMATIE	
Liant	Dispersion de copolymère vinylique
Densité	1,40 kg/litre
Rendement	6 - 8 m ² par litre, variable selon la nature et l'état du support
Aspect	Mat
Conservation	▪ Environ 12 mois en emballage d'origine ▪ Conserver au frais, au sec et à l'abri du gel
Classe selon DIN	▪ Classe 2 selon DIN EN 13300

Application	
Outils	Brosse, rouleau, jet d'air ou airless jusqu'à 40 ° C (pression de pulvérisation du pistolet airless pression 160 - 220 bar, buse de pulvérisation 0,017 - 0,019 pouce) Évaluez le modèle de pulvérisation au préalable.
Séchage à 20°C	Hors poussière: après environ 1 heure Recouvrable: après environ 6 heures
Conditions d'application	optimal > 10°C et h.r. < 75%
Diluant	Appliquer de préférence non dilué. Si vous le souhaitez, diluez avec Aquatura TF ou de l'eau
Outils de nettoyage	Nettoyer immédiatement avec de l'eau tiède

Livraison	
Emballage	0,25 l, 1 l, 2,5 l, 5 l et 10 l
Couleur	Blanc et toutes les couleurs de la gamme Global Paint CMS Matériau mise à la teinte en couleur, en particulier dans les couleurs foncées, peut changer les propriétés techniques du produit
Base	Blanc/1 et base 3 et 7

SYSTEMEN	
Mise en oeuvre	▪ Supports sains, secs et solides ; réparer le support si nécessaire ▪ Dégraissage éventuel avec GLOBACLEAN ▪ Les surfaces hautement absorbantes et poudreuses et les réparations doivent être fixées avec Aquafix ▪ Prétraitez les surfaces non traitées avec Wall Sealer ED
Finition	▪ Dépendant du support, finissez avec 1 ou 2 couches de Globaltex Color