



Globaltex All-in 1



DESCRIPTION	Système de peinture murale mate en un pot pour l'intérieur
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	<ul style="list-style-type: none"> • Prétraitement et finition en un • Excellent écoulement • Pas d'éclaboussures et excellente lessivabilité • Longue durée de prise • Application souple • Bonne application au pistolet • Bonne lessivabilité • Pauvre en solvant
APPLICATIONS	<ul style="list-style-type: none"> • Parfaitement adapté à la rénovation et la construction neuve • Convient pour la finition de plafonds, la maçonnerie et le plâtrage, les structures métalliques, le béton, le béton cellulaire et les éléments en plâtre

INFORMATION PRODUIT	
Liant	Vinyle copolymère en dispersion
Etanchéité	1,49 kg par litre
Rendement théorique	de 10 à 12 m ² par l selon la méthode d'application la rugosité et la porosité du support
Brillance	Mat
Durée de conservation	<ul style="list-style-type: none"> • Env. 12 mois dans un emballage intact • Conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel
Résistance au frottement	Classe 2 conformément à la norme DIN EN 13300

DONNÉES D'APPLICATION	
Application	Application au pistolet, au pinceau et au rouleau Pulvérisation jusqu'à 40°C maximum (pression pistolet airless 160 - 220 bars, buse 0,015 - 0,019 pouces)
Séchage à 20°C	<ul style="list-style-type: none"> • Après 1 h env. sec hors poussière • Recouvrable après 6 h env.
Conditions d'application	Optimales > 10°C et h.r. < 75%
Dilution	Eau

LIVRAISON	
Emballage	5 l et 10 l
Couleur	Blanc et couleurs conformes au système Color Matching
Base	Blanc/Base 1

SYSTÈME	
Préparation	<ul style="list-style-type: none"> • Supprimer les impuretés, le poudrage et les irrégularités. • Réparer le support si nécessaire • Supprimer du béton la peau de ciment éventuellement présente qui se détache • Le support doit être propre, sec, exempt de graisses et de poussières, dégraisser éventuellement avec Globaclean • Les supports très absorbants, poudreux et les réparations doivent être traités avec Aquafix • Diluer si nécessaire 5% avec Aquafix pour une meilleure imprégnation de supports fermés