



# Unicoat



<b>DESCRIPTION</b>	Un système de peinture satiné dans un seul pot, conçu en combinaison avec des systèmes de peinture
<b>PRINCIPALES PROPRIETES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bonne durabilité à l'extérieur</li> <li>• Hydratant</li> <li>• Bon remplissage</li> <li>• Bonne adhérence</li> <li>• Résistant à nettoyage sous pression et résistant à beaucoup de détergents</li> </ul>
<b>UTILISATION</b>	Convient pour la protection et pour embellir des produits en bois comme des façades, contre-plaqués, auvents et constructions en métal

<b>INFORMATIONS PRODUIT</b>	
<b>Liant</b>	Résine alkyde
<b>Densité</b>	1,15 kg par litre
<b>Poids de la matière solide</b>	72%
<b>Rendement théorique</b>	10 - 12 m <sup>2</sup> par litre pour une couche humide de 75 µm
<b>Brillance</b>	Satiné : 50 GU
<b>Conservation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Env. 12 mois dans un emballage non entamé</li> <li>• Conserver au frais, au sec et à l'abri du gel</li> </ul>

<b>INFORMATIONS D'APPLICATION</b>	
<b>Application</b>	Pinceau, rouleau ou pistolet
<b>Séchage à 20°C</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sec hors poussière après env. 4 heures</li> <li>• Sec hors poisse après env. 8 heures</li> <li>• Recouvrable après env. 24 heures</li> </ul>
<b>Conditions d'application</b>	Optimal > 8°C et H.R. < 75%
<b>Dilution</b>	Produit prêt pour l' utilisation ; Diluer avec essence de térébenthine quand désirable. Bien mélanger avant utilisation

<b>LIVRAISON</b>	
<b>Emballage</b>	0,5 ltr , 1 ltr et 2,5 ltr
<b>Couleur</b>	Blanc et toutes les couleurs de la gamme Global Paint CMS Matériau mise à la teinte en couleur, en particulier dans les couleurs foncées, peut changer les propriétés techniques du produit
<b>Base</b>	Blanc/1, base 3 et 7

<b>SYSTEMES</b>	
<b>Préparation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le support doit être propre, sec et hors graisse</li> <li>• Si nécessaire dégraisser avec GLOBACLEAN</li> <li>• Retirer les couches de peinture pas intactes</li> <li>• Poncer des supports lisses</li> <li>• Si nécessaire, appliquer finement l'enduit et finir avec UNICOAT</li> </ul>